

ROLLING THUNDER 2

ローリングサンダー2・キット説明書

— システムⅡ —

This document has been downloaded from:



FLIPPERSPILL.COM

株式会社 ナムコ

「ローリングサンダー 2 キット」をお買上げいただきましてありがとうございます。

この製品を正しくお使いいただくため、ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。

※このキットは、「システムⅡ」を『ローリングサンダー 2』に改造するためのものです。

1. キットの内容

キットには次のものが含まれていますので、よくお確かめください。

(不足している場合は、購入先へ連絡してください。)

- ①遊び方説明紙 ————— 2
- ②マニュアルステッカー ————— 1
- ③ゲーム説明書 ————— 1
- ④ROMセット ————— 1 式 (ROMリスト参照)


ROM リスト

(CPU-PCボード)

ROM名	PCBのロケーションNo.	ROM名	PCBのロケーションNo.	ROM名	PCBのロケーションNo.
RTS MPR 0	11D	RTS DAT 2	13R	RTS VOI 2	3 L
RTS MPR 1	13D	RTS CHR 0	11N	RTS SHA	7 N
RTS SPR 0	11K	RTS CHR 1	11P		
RTS SPR 1	13K	RTS SND 0	7 J		
RTS DAT 0	13S	RTS SND 1	7 G		
RTS DAT 1	13P	RTS VOI 1	3 M		

(VIDEO-PCボード)

ROM名	PCBのロケーションNo.	ROM名	PCBのロケーションNo.	ROM名	PCBのロケーションNo.
RTS OBJ 0	5 B	RTS OBJ 2	5 D	RTS ROZ	1 A
RTS OBJ 1	4 B	RTS OBJ 3	4 D	3 1 9	5 G



ROM名は、点線内の数字または文字の表示を省略しています。

システムⅡ 発売機種一覧 (1991年1月末時点)

アサルト・オーダイン・未来忍者・フェリオス・ワルキューレの伝説
 ファイネストアワー・バーニングフォース・マーベルランド・球界道中記
 ドラゴンセイバー

2. P C ボードの改造方法

1. 電源を切ってゲーム P C ボードを取り出してください。

- (1)電源プラグを抜きます。
- (2)コネクタを外し、P C ボードを取り出します。
- (3)P C ボードを平らな所に置きます。

※「システムⅡ」は、(CPU-P C ボード側、V I D E O-P C ボード側)の両面のROM交換が必要です。ROM交換は片側ずつおこなってください。

2. CPU-P C ボード上のROMを抜いてください。

- (1)エッジコネクタのついているP C ボードが、CPU-P C ボードです。
- (2)CPU-P C ボードを上にして平らな所に置きます。
- (3)P C ボード上のほこりをエアか柔らかいハケなどで払い落としてください。
- (4)図1の の位置にROMがあれば、すべて抜きます。(P 4 : ROMの抜き方 参照)




図1 (CPU-P C ボード)

3. ROMを差し込みます。

- (1) ROMに貼ってあるシール（または印字）と図3を参考にして差し込む場所を決めます。
- (2) ROMの向きに注意し、図2のようにICソケットの右端に寄せて差し込みます。
- (3) ROMの足を曲げないように確実に差し込んでください。
- (4) 図2の  の位置には、何も差し込まないでください。

これが目印です。周りのICと同じ向きに差し込んでください。

逆向きに差し込んで電源を入れるとROMが破壊されます。注意してください。



ICソケットの右端にROMを寄せて、ROMの足を曲げないように差し込んでください。

図2




図3 (CPU-PCボード)

4. VIDEO-PCボードのROMを抜いてください。

(1) VIDEO-PCボードを上にして平らな所に置きます。

(2) PCボード上のほこりをエアか柔らかいハケなどで払い落としてください。

(3) 図4の の位置にROMがあれば、すべて抜きます。(下図: ROMの抜き方 参照)







図4 (VIDEO-PCボード)

ROMの抜き方

- (a) ○ドライバーをROMとソケットの間に入れて持ち上げます。
 - (b) 片側が抜けたら、反対側も同じようにROMを持ち上げます。
 - (c) ROMがソケットから浮き上がったら、ていねいに抜いてください。
- ※ PCボード上のパターンをドライバーの先などで傷つけないように注意してください。

ドライバーの先が
PCボードに触れ
ないように注意す
ること。

垂直に持ち
上げる。




5. VIDEO-PCボードにROMを差し込みます。

- (1) ROMに貼ってあるシール（または印字）と図6を参考にして差し込む場所を決めます。
- (2) ROMの向きに注意し、図5のようにICソケットの右端に寄せて差し込みます。
- (3) ROMの足を曲げないように確実に差し込んでください。
- (4) 図6の  の位置には、何も差し込まないでください。

これが目印です。周りのICと同じ向きに差し込んでください。

逆向きに差し込んで電源を入れるとROMが破壊されます。注意してください。



ICソケットの右端にROMを寄せて、ROMの足を曲げないように差し込んでください。

図5




図6 (VIDEO-PCボード)

6. オプションスイッチの設定

CPU-PCB上のオプションスイッチをすべて 'OFF' にしてください。

	1	2	3	4	5	6	7	8
オプションスイッチ	すべて OFF							

7. ジャンパー部品の切り換え

- (1) CPU-PCボード上のジャンパー部品 (P2: 図1 参照) 「JP15」「JP60」「JP66」「JP67」「JP68」「JP80」「JP86」「JP87」「JP88」を下表のように切り換えます。


ジャンパー部品切り換え表 (CPU-PCボード)

JP15	JP60	JP66	JP67	JP68
○ 	○ 	○ 	○ 	○
JP80	JP86	JP87	JP88	
○ 	○ 	○ 	○ 	

- (2) VIDEO-PCボード上のジャンパー部品 (P4: 図4 参照) 「JP1」「JP2」「JP3」「JP4」「JP5」「JP6」「JP7」「JP8」を下表のように切り換えます。

ジャンパー部品切り換え表 (VIDEO-PCボード)

JP1	JP2	JP3	JP4
VCC 	VCC 	GND 	GND
JP5	JP6	JP7	JP8
VCC 	VCC 	GND 	GND



3. 動作の確認

- (1) PCボード上の不要な屑をエアか柔らかいハケなどで払い落としてください。
- (2) 交換したROMの場所と向きおよびジャンパー部品の切り換えをもう一度確認してください。
- (3) 2枚のPCボードのコネクタが正しく接続されているのを確認してください。
- (4) PCボードを筐体に戻し、コネクタの向きを確認してから電源を入れてください。
- (5) 正常にゲームが行えればOKです。

動作しなかった場合

- PCボードを取り出してROMの場所やコネクタの接続をもう一度確認してください。
- それでも動作しない場合は、購入先もしくは裏表紙記載の連絡先へご連絡ください。

© 1990 NAMCO
ALL RIGHTS RESERVED

● メンテナンスは購入先もしくは下記へご連絡ください。

- ナムコ 販売部販売管理課 〒146 東京都大田区多摩川 2-8-5 ☎03(3756)2311
- ナムコ サービスセンター 〒222 神奈川県横浜市港北区榑町 2-1-60 ☎045(543)6701
- ナムコ 大阪サービススポット 〒564 大阪府吹田市江の木町 20-10 ☎ 06(338)6686